Saque pocas cuentas. ¡Y mucha ventaja!

Desempeño, calidad, excelente equipamiento y bajo costo operativo. Un camión confiable de alta versatilidad para el transporte de cargas en ciudades y carreteras. ¡Conózcalo!

Mercedes Benz
Trucks you can trust

ATEGO

	ATEGO 1418/48	ATEGO 1725/48	ATEGO 1728S/36
Tipo	**Camión**	**Camión**	**Tracto-camión**
Motor (conforme norma Euro III)	MB OM-904 LA Turbo Intercooler	MB OM-906 LA Turbo Intercooler	MB OM-926 LA Turbo Intercooler
Gerenciamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Cilindros y disposición	4 cilindros, verticales en línea	6 cilindros, verticales en línea	6 cilindros, verticales en línea
Cilindrada	4.249 cm3	6.374 cm3	7.201 cm3
Potencia máxima	177 CV @ 2.200 rpm	245 CV @ 2.200 rpm	279 CV @ 2.200 rpm
Torque máximo	675 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm	902 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm	1098 Nm @ 1.400 - 1.600 rpm
Velocidad máxima	113 Km/h	113 Km/h	110 Km/h
Tipo de transmisión	4 x 2	4 x 2	4 x 2
Caja de cambios	MB G 60 - 6 / 9,2-1,0	MB G 85 - 6 / 6,7-0,73	MB G 131 - 9 / 14,57-1,0
Cantidad de marchas	6	6	9
Embrague	MF 362	MF 395	MF 430
Disco de embrague (tipo y diámetro)	Monodisco seco (Ø 362 mm)	Monodisco seco (Ø 395 mm)	Monodisco seco (Ø 430 mm)
Eje trasero motriz	MB HL4 /62 D-10	MB HL5 /61 DZ-11	MB HL4 /62 D-11
Relación de reducción	i = 4,10	i = 5,62 / 7,89	i = 4,30
Suspensión	Elásticos parabólicos (del./tras.)	Elásticos parabólicos (del./tras.)	Elásticos parabólicos (del./tras.)
Amortiguadores	Doble acción (del./tras.)	Doble acción (del./tras.)	Doble acción (del./tras.)
Barra estabilizadora	Delantera y trasera	Delantera y trasera	Delantera y trasera
Tipo de cabina	Simple	Simple	Doble (dormitorio)
Distancia entre ejes	4.760 mm	4.760 mm	3.560 mm
Tanque de combustible (plástico)	210 litros (tapa con cerradura)	300 litros (tapa con cerradura)	300 litros (tapa con cerradura)
Neumáticos	275/80 R 22,5	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5
Frenos	Tambor en ruedas del. y tras. con ABS	Tambor en ruedas del. y tras. con ABS	Tambor en ruedas del. y tras. con ABS
Peso en orden de marcha	4.760 Kg	5.200 Kg	5.580 Kg
Capacidad máxima eje delantero	4.700 Kg	6.100 Kg	6.100 Kg
Capacidad máxima eje trasero	9.600 Kg	11.000 Kg	11.000 Kg
Peso Bruto Total (PBT)	14.300 Kg	17.100 Kg	17.100 Kg
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	36.000 Kg	45.000 Kg	45.000 Kg

Equipamiento de serie
Asiento del conductor con suspensión neumática
Alternador 28 V / 80 A
Baterías: 2 x 12 V / 100 Ah
Freno adicional Top-Brake
Soporte columna de dirección ajustable
Parasol acrílico transparente
Retrovisores gran angular eléctricos
Prefiltro con separador de agua
Radio
Avisador de marcha atrás
Tacógrafo digital
Bloqueo de arranque con Transponder
Retrovisor de rampa
Equipamiento opcional
Distintas distancias entre ejes
Aire acondicionado
Bloqueo de diferencial
Techo elevado
Vidrios eléctricos
Faros antiniebla halógenos de luz blanca

Autolider Uruguay S.A. - Distribuidor Exclusivo
Av. Luis Batlle Berres 9891 (Ruta 1 Km 19,500) - Tel. 2314 4444 - www.autolider.com.uy

Imágenes ilustrativas. Las características y equipamientos pueden variar según versión y sin previo aviso.